



	Gsp 50	XÒ 50 2t	XÒ 50 4t	Flexi 50
Cilindrata	49,26 cc	49,26 cc	49,26 cc	49,5 cc
Motore	monocilindrico 2 t	monocilindrico 2 t	monocilindrico 4 t 3 valvole	monocilindrico 4 t
Raffreddamento	liquido	aria	liquido	aria
Avviamento	elettrico/a pedale	elettrico/a pedale	elettrico/a pedale	elettrico/a pedale
Capacità Serbatoio	5 litri	6 litri	6 litri	5 litri
Olio motore	1 l per miscelatore	1 l per miscelatore	0,85 litri	0,85 litri
Omologazione	euro 2	euro 2	euro 3	euro 2
Alimentazione	carburatore	carburatore	carburatore a controllo elettronico	carburatore
Accensione	cdi	cdi	cdi	cdi
Trasmissione	variatore a cinghia	variatore a cinghia	variatore a cinghia	variatore a cinghia
Peso (secco)	94 kg	100 kg	102 kg	86 kg
Impianto frenante	a : disco 190 mm p: disco 190mm	a : disco 220 mm p: disco 190mm	a : disco 220 mm p: disco 190mm	a : disco p: tamburo
Dimensioni (Lun x Lar x Alt)	1845 x 710 x 1170 mm	2085 x 705 x 1090 mm	2085 x 705 x 1090 mm	1770 x 685 x 1145 mm
Altezza sella	780 mm	750 mm	750 mm	740 mm
Sospensione ant	forcella telescopica escur 70 mm	forcella telescopica	forcella telescopica	forcella telescopica
Sospensione post	ammortizzatore escur 50 mm	ammortizzatore	ammortizzatore	ammortizzatore
Pneumatici	a: 130/60-13 53j p: 130/60-13 53j	a: 90/80-16 52j p: 110/80-14 59j	a: 90/80-16 52j p: 110/80-14 59j	a: 110/70-12 p: 110/70-12
Cerchio	in lega leggera	in lega leggera	in lega leggera	in lega leggera
Passo ruote	1310 mm	1340 mm	1340 mm	1260 mm



	Flexi 125	XÒ 125	XÒ 150	XÒ 200
Cilindrata	124,6 cc	124,6 cc	152 cc	199,10 cc
Motore	monocilindrico 4 t	monocilindrico 4 t	monocilindrico 4 t	monocilindrico 4 t
Raffreddamento	aria	aria	aria	aria - olio
Avviamento	elettrico/a pedale	elettrico/a pedale	elettrico/a pedale	elettrico
Capacità Serbatoio	6 litri	6 litri	6 litri	6 litri
Olio motore	0,85 litri	0,85 litri	0,85 litri	0,85 litri
Omologazione	euro 3	euro 3	euro 3	euro 3
Alimentazione	carburatore	iniezione elettronica	iniezione elettronica	iniezione elettronica
Accensione	cdi	cdi	cdi	cdi
Trasmissione	variante a cinghia	variante a cinghia	variante a cinghia	variante a cinghia
Peso (secco)	92 kg	119 kg	119 kg	126 kg
Impianto frenante	a : disco 187 mm p: tamburo	a : disco 240 mm p: disco 220mm	a : disco 240 mm p: disco 220mm	a : disco 240 mm p: disco 220mm
Dimensioni (Lun x Lar x Alt)	1770 x 685 x 1145 mm	2103 x 690 x 1245 mm	2103 x 690 x 1245 mm	2103 x 690 x 1245 mm
Altezza sella	740 mm	790 mm	790 mm	790 mm
Sospensione ant	forcella telescopica	forcella telescopica	forcella telescopica	forcella telescopica
Sospensione post	ammortizzatore	ammortizzatore	ammortizzatore	ammortizzatore
Pneumatici	a: 110/70-12 47j p: 110/70-12 51j	a: 100/80-16 50p p: 120/80-16 60p	a: 100/80-16 50p p: 120/80-16 60p	a: 100/80-16 50p p: 120/80-16 60p
Cerchio	in lega leggera	in lega leggera	in lega leggera	in lega leggera
Passo ruote	1260 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm



X0 e

Motore elettrico	brushless 108 v
Potenza max	4,5 kw/3600 rpm
Generatore/motore in modalità ibrido-seriale	600 W/220 V AC / 35 cc, 4t, 1,2 cv con avviamento elettrico/automatico (opzionale)
Autonomia max con modalità ibrido-seriale	da 50 a 100 km in base a mappatura selezionata
Consumi	€ 0,50 / km 80
Batteria	litio-Lipo (3,7 V - 25 Ah)
Caricabatterie	A bordo, 800 W/220 V AC (B.E.R. Brake Regeneration System)
Tempo di ricarica	h 2,5 - 100%
Peso (secco)	128 kg
Impianto frenante	a : disco 240 mm p: disco 220 mm
Dimensioni (Lun x Lar x Alt)	2103 x 690 x 1245 mm
Altezza sella	790 mm
Trasmissione	Meccanica a catena
Telaio	Tubi in acciaio con forcellone monobraccio in alluminio
Sospensione anteriore	forcella telescopica
Sospensione posteriore	ammortizzatore
Pneumatici	a: 100/80-16 50p p: 120/80-16 60p
Cerchi	in lega leggera
Passo ruote	1420 mm