

CARATTERISTICHE TECNICHE



DIMENSIONI

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Coefficiente aerodinamico (Cx)
Minimo raggio sterzata (m)
Capacità serbatoio carb. (l)
Volume bagagliaio VDA (l)
Lunghezza bagagliaio (mm)

4.480
1.745
1.490/1.505*
2.700
1.525/1.515**
1.520/1.510**
0,25
5,2/5,5**
45
445
880

PESI

Massa a vuoto (kg)
Massa complessiva (kg)

1.395
1.805

MOTORE TERMICO

Cilindrata (cc)
N° cilindri/disposizione
N. valvole/Distribuzione
Potenza max kW (CV) @giri/min
Coppia max (Nm@giri/min)
Alimentazione
Alesaggio x corsa
Rapporto di compressione
Normativa livello emissioni
Potenza fiscale

1798 - Ciclo Atkinson
4 in linea
16V DOHC VVT-i
73 (99) @ 5.200
142 @ 4.000
EFI Multipoint
80,5 X 88,3
13,0:1
Euro V - Veicolo Ibrido
19

MOTORE ELETTRICO

Tipo
Tensione di alimentazione (V)
Potenza max kW (CV)
Coppia max (Nm)

Sincrono a magneti permanenti
650
60 (82)
207

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max kW (CV)

100 (136)

TRASMISSIONE

Trazione
Tipo di trasmissione

Anteriore
E-CVT a variazione continua e gestione elettronica

BATTERIE HV

Tipo
Tensione nominale (V)
Capacità (Ah)
Potenza massima

Nichel-Metallo idruro
201,6
6,5 (3h)
27

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h (sec.)

180
10,4

CONSUMO ED EMISSIONI

Urbano (l/100km)
Extraurbano (l/100km)
Combinato (l/100km)
Emissioni CO2 (g/km)

3,9/4,0**
3,7/3,8**
3,9/4,0**
89/92**

SOSPENSIONI

Anteriori
Posteriori

Tipo MacPherson
Assale torcente

FRENI

Anteriori
Posteriori
Controllo frenata

Dischi 15", autoventilanti
Dischi pieni 15"
ABS + EBD + BA

CONTROLLI DINAMICI

VSC* + E-TRC + ECB

STD

STERZO

Scatola guida
Servosterzo

Pignone - cremagliera
Elettrico (EPS)

RUOTE e PNEUMATICI

Cerchi
Misura pneumatici

in lega 15"/17"
195/65 R15 - 215/45 R17

* Con tetto solare

** Con cerchi da 17"

