

	<b>SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA</b>				
		M.Y.	2014	Pagine/Pages	1
<b>Achle</b>					

<b>IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM</b>	
Batteria	36V 11Ah Litio, SAMSUNG
<i>Battery pack</i>	36V 11Ah Li-ion, SAMSUNG
Motore elettrico	DAPU 250W con sensore di coppia integrato montato su mozzo posteriore
<i>Electrical motor</i>	DAPU 250W high torque rear hub motor
Display	Twist Shift LCD
Modalità di assistenza	6 livelli
<i>PAS model</i>	6 power modes
Sensore	Sensore di coppia
<i>Sensor</i>	Torque sensor
<b>PRESTAZIONI / PERFORMANCE</b>	
Velocità massima assistita	<25km/h
<i>Maximum assistance speed</i>	<25km/h
Massima autonomia con assistenza elettrica	100 km
<i>Maximum assisted range</i>	
Tempo di carica	4-7 ore
<i>Charging time</i>	4-7 hours
<b>SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE</b>	
Cambio	Shimano® DEORE 3 x 9 velocità
<i>Gears</i>	Shimano® DEORE 3 x 9 speed
Ruote	In lega di alluminio Speed Disc i19 29" 36H
<i>Wheels</i>	Aluminium alloy Speed Disc i19 29" 36H
Telaio	In lega di Alluminio 6061 - 48 cm.
<i>Frame</i>	Aluminium alloy 6061 - 48 cm.
Forcella	SR Suntour XCR 29 LO corsa 100mm
<i>Fork</i>	SR Suntour XCR 29 LO stroke 100mm
Freni	Shimano DEORE M596 hydraulic disc brake system
<i>Brakes</i>	
Sella	Fizik Gobi XM Kium
<i>Saddle</i>	
Cavalletto	Cavalletto laterale, regolabile, in alluminio
<i>Stand</i>	Side stand, aluminium, adjustable