

## PROACE VERSO ELECTRIC MY21



## Scheda Tecnica

|   | COMPACT (L0)                              | MEDIUM (L1)                               |   | LONG (L2)                                 |
|---|---|---|---|---|
|   | 50 kWh                                    | 50 kWh                                    | 75 kWh                                    | 75 kWh                                    |
| <b>MOTORE</b>   |   |   |   |   |
| Tipo  | 3WZ-EV                                    | 3WZ-EV                                    | 3WZ-EV                                    | 3WZ-EV                                    |
| Alimentazione   | Elettrica                                 | Elettrica                                 | Elettrica                                 | Elettrica                                 |
| Potenza max (kW [CV] @ giri/min)  | 100 (136)                                 | 100 (136)                                 | 100 (136)                                 | 100 (136)                                 |
| Coppia max (Nm @ giri/min)  | 260                                       | 260                                       | 260                                       | 260                                       |
| Capacità della batteria   | 50 kWh                                    | 50 kWh                                    | 75 kWh                                    | 75 kWh                                    |
| Autonomia (km)  | 230                                       | 230                                       | 330                                       | 330                                       |
| <b>BATTERIA</b>   |   |   |   |   |
| Capacità della batteria (kWh)   | 50  | 50  | 75  | 75  |
| On Board Charger AC (Modo 2) (kW)   | 11  | 11  | 11  | 11  |
| Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)   | 10A 220V                                  | 10A 220V                                  | 10A 220V                                  | 10A 220V                                  |
| Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)   | 32A 220V                                  | 32A 220V                                  | 32A 220V                                  | 32A 220V                                  |
| Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)  | 100                                       | 100                                       | 100                                       | 100                                       |
| <b>TRASMISSIONE</b>   |   |   |   |   |
| Cambio  | Riduttore monorapporto                    | Riduttore monorapporto                    | Riduttore monorapporto                    | Riduttore monorapporto                    |
| Trazione  | Anteriore                                 | Anteriore                                 | Anteriore                                 | Anteriore                                 |
| <b>FRENI</b>  |   |   |   |   |
| Anteriori   | A disco autoventilati                     | A disco autoventilati                     | A disco autoventilati                     | A disco autoventilati                     |
| Posteriori  | A disco                                   | A disco                                   | A disco                                   | A disco                                   |
| Sicurezza Attiva  | ABS+BA+HAC+VSC                            | ABS+BA+HAC+VSC                            | ABS+BA+HAC+VSC                            | ABS+BA+HAC+VSC                            |
| <b>STERZO</b>   |   |   |   |   |
| Servosterzo   | Elettro-idraulico                         | Elettro-idraulico                         | Elettro-idraulico                         | Elettro-idraulico                         |
| Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)                                   | 11,3/11,8                                 | 12,4/12,9                                 | 12,4/12,9                                 | 12,4/12,9                                 |
| <b>RUOTE E PNEUMATICI</b>   |   |   |   |   |
| Versione LOUNGE   | 225/55 R17 in acciaio                     | 225/55 R17 in acciaio                     | 225/55 R17 in acciaio                     | 225/55 R17 in acciaio                     |
| Versione EXECUTIVE - LUXURY   | 225/55 R17 in lega                        | 225/55 R17 in lega                        | 225/55 R17 in lega                        | 225/55 R17 in lega                        |
| <b>SOSPENSIONI</b>  |   |   |   |   |
| Anteriori   | Tipo Mc Pherson con barra antirollio      | Tipo Mc Pherson con barra antirollio      | Tipo Mc Pherson con barra antirollio      | Tipo Mc Pherson con barra antirollio      |
| Posteriori  | A bracci oscillanti con triangoli obliqui | A bracci oscillanti con triangoli obliqui | A bracci oscillanti con triangoli obliqui | A bracci oscillanti con triangoli obliqui |
| <b>DIMENSIONI E PESI</b>  |   |   |   |   |
| Lunghezza (mm)  | 4609                                      | 4959                                      | 4959                                      | 5309                                      |
| Larghezza (mm)  | 1920                                      | 1920                                      | 1920                                      | 1920                                      |
| Larghezza con specchietti chiusi (mm)                                     | 2010                                      | 2010                                      | 2010                                      | 2010                                      |
| Larghezza con specchietti aperti (mm)                                     | 2204                                      | 2204                                      | 2204                                      | 2204                                      |
| Altezza (mm)  | 1910                                      | 1899                                      | 1899                                      | 1899                                      |
| Passo (mm)  | 2925                                      | 3275                                      | 3275                                      | 3275                                      |
| Carreggiata ant. (mm)   | 1630                                      | 1630                                      | 1630                                      | 1630                                      |
| Carreggiata post. (mm)  | 1600                                      | 1600                                      | 1600                                      | 1600                                      |
| Massa complessiva (kg)  | 2855                                      | 2950                                      | 3100                                      | 3100                                      |
| Massa a vuoto(kg)   | 1857                                      | 1894                                      | 2065                                      | 2092                                      |
| Portata utile (kg)  | 998                                       | 1056                                      | 1035                                      | 1008                                      |
| Massa rimorchiabile con freni (kg)  | 1000                                      | 1000                                      | 1000                                      | 1000                                      |
| Numero massimo posti  | 9 - 8                                     | 9 - 8                                     | 9 - 8                                     | 9 - 8                                     |
| <b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>  |   |   |   |   |
| Volume minimo vano di carico (litri)                                      | 280                                       | 900                                       | 900                                       | 1500                                      |
| Volume massimo vano di carico (litri)                                     | 3600                                      | 4200                                      | 4200                                      | 4900                                      |
| Lunghezza minima vano di carico (mm)                                      | 266                                       | 608                                       | 608                                       | 958                                       |
| Lunghezza massima vano di carico (mm)                                     | 2063                                      | 2413                                      | 2413                                      | 2763                                      |
| Larghezza vano di carico tra i passaruota                                 | 1228                                      | 1228                                      | 1228                                      | 1228                                      |
| Larghezza massima vano di carico  | 1618                                      | 1618                                      | 1618                                      | 1618                                      |
| Altezza massima interna (mm)  | 1334                                      | 1337                                      | 1337                                      | 1339                                      |
| Larghezza porta scorrevole laterale (mm)                                  | 743                                       | 933                                       | 933                                       | 933                                       |
| Altezza porta scorrevole laterale (mm)                                    | 1180                                      | 1181                                      | 1181                                      | 1181                                      |
| <b>PRESTAZIONI</b>  |   |   |   |   |
| Velocità max (km/h)   | 130                                       | 130                                       | 130                                       | 130                                       |
| Accelerazione 0-100 km/h (s)  | 12,1                                      | 12,1                                      | 13,3                                      | 13,3                                      |
| <b>CONSUMI ED EMISSIONI WLTP*</b> (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151) |   |   |   |   |
| Range consumi (kWh/100km)   | 25-25,7                                   | 25,3-26,1                                 | 26,9-27,7                                 | 27,1-27,7                                 |
| Range consumi (Wh/km)   | 250-257                                   | 253-261                                   | 269-277                                   | 271-277                                   |
| Emissioni CO2 g/km (range)  | NA  | NA  | NA  | NA  |
| Emissioni NOx mg/KM   | NA  | NA  | NA  | NA  |
| <b>EMISSIONI ACUSTICHE</b>  |   |   |   |   |
| Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)                                      | -   | -   | -   | -   |
| Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)                               | 68  | 68  | 68  | 68  |

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto  
Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

# ALLEGATO Consumi ed Emissioni

## PROACE VERSO Electric MY21



| Modello               | MY   | Lunghezza | Batteria | Transmission | Porte | Grade     | WLTP (Ciclo Combinato) |                     |                 |
|-----------------------|------|-----------|----------|--------------|-------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------|
|                       |      |           |          |              |       |           | Autonomia (km)         | Consumi (kWh/100km) | Consumi (Wh/km) |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L0        | 50kWh    | E/T          | D     | LOUNGE    | 216                    | 25,7                | 257             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L0        | 50kWh    | E/T          | D     | EXECUTIVE | 222                    | 25                  | 250             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L0        | 50kWh    | E/T          | D     | LUXURY    | 220                    | 25,2                | 252             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 50kWh    | E/T          | D     | LOUNGE    | 213                    | 26,1                | 261             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 50kWh    | E/T          | D     | EXECUTIVE | 219                    | 25,3                | 253             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 50kWh    | E/T          | D     | LUXURY    | 217                    | 25,6                | 256             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 75kWh    | E/T          | D     | LOUNGE    | 306                    | 27,7                | 277             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 75kWh    | E/T          | D     | EXECUTIVE | 314                    | 26,9                | 269             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L1        | 75kWh    | E/T          | D     | LUXURY    | 312                    | 27,1                | 271             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L2        | 75kWh    | E/T          | D     | LOUNGE    | 305                    | 27,7                | 277             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L2        | 75kWh    | E/T          | D     | EXECUTIVE | 312                    | 27,1                | 271             |
| PROACE VERSO Electric | MY21 | L2        | 75kWh    | E/T          | D     | LUXURY    | 309                    | 27,3                | 273             |

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto