



XPENG G9L: Specifiche Tecniche e Dati Omologativi

Tabella di Confronto Allestimenti per il Mercato Europeo

Specifica	EV 6-Posti Ultra 2WD	EV 6-Posti Ultra 4WD	EV 7-Posti Ultra 2WD	EV 7-Posti Ultra 4WD	REEV 6-Posti Ultra 4WD	REEV 7-Posti Ultra 4WD
Codice Modello	G9LEVR Ultra LR 2WD	G9LEVR Ultra LR 4WD	G9LEVR Ultra LR 2WD	G9LEVR Ultra LR 4WD	G92SVR Ultra 4WD	G92SVR Ultra 4WD
Dimensioni (L x P x A)	5.120 mm x 1.999 mm x 1.788 mm					
Passo	3.100 mm					
Configurazione Sedili	2 sedili singoli in 2a fila	2 sedili singoli in 2a fila	2a fila abbattibile 4:2:4	2a fila abbattibile 4:2:4	2 sedili singoli in 2a fila	2a fila abbattibile 4:2:4
Tipo Batteria	NCM	NCM	NCM	NCM	LFP	LFP
Capacità Batteria	106,7 kWh	106,7 kWh	106,7 kWh	106,7 kWh	63,3 kWh	63,3 kWh
Motore Termico (Range Extender)	/	/	/	/	1.5L Turbo ICE TANK - 60L	1.5L Turbo ICE TANK - 60L
Trazione	2WD	4WD	2WD	4WD	AWD	AWD
Autonomia Elettrica WLTP	591 km	553 km	591 km	553 km	280 km (solo elettrico)	280 km (solo elettrico)
Autonomia Complessiva REEV	/	/	/	/	Fino a 1.154 km WLTP	Fino a 1.154 km WLTP
Accelerazione 0-100 km/h	7,0 s	4,3 s	7,0 s	4,3 s	5,4 s	5,4 s
Serbatoio Carburante	/	/	/	/	60 litri	60 litri
Presa Interna V2L	Standard UE - 250V	Standard UE - 250V	Standard UE - 250V	Standard UE - 250V	Standard UE - 250V	Standard UE - 250V
Tetto Panoramico	Tetto panoramico Ant / Post con tendina elettrica					
Capacità di Carico	Frunk Ant.: 65 litri Bagagliaio Post.: Fino a 1.785 litri (con 2a e 3a fila abbattute) Vano Sottopondo: 108 litri					
Ricarica Rapida (10%-80%)	Circa 12 minuti (Architettura 800V + 5C)					
Capacità di Traino	Fino a 2.000 kg					
Colori Esterni	Diamond Black Arctic White Mirror Gray Waving Green					
Colori Interni	Black Orange					